



## Eckdaten basic data (Sonderausführungen auf Anfrage)

Maximaldrehmoment <i>Maximum torque</i>	$M_{tmax}$ $M_{tmax}$	<b>37.000 Nm</b>	Dauerwechsel Drehmoment <i>Alternating torque</i>	<b>25.000 Nm</b>
Grenzdrehmoment <i>Limit torque</i>	$M_{tgrenz}$ $M_{tgrenz}$	<b>65.000 Nm</b>	Drehzahl <i>Revolution</i>	<b>1-3000 U/min (rpm)</b>
Betriebstemperatur <i>Operational temperature</i>		<b>-30°C - +120°C</b>		
Rotationsdurchmesser <i>Diameter of rotation</i>		<b>225 mm (D5)</b>		
Rohrdurchmesser <i>Tube diameter</i>		<b>Ø 170x10 mm (D7)</b>		

<b>GW</b>	<b>500-610</b>	
L1	<b>840mm (min.)</b>	
LA	<b>110</b>	

<b>GW</b>	<b>513-610</b>	
L1	<b>760-780mm</b>	
LA	<b>90-110mm</b>	

<b>GW</b>	<b>505-610</b>	
L1	<b>585mm (min.)</b>	

<b>GW</b>	<b>528-610</b>		<b>506-610</b>	
L1	<b>500mm</b>		<b>250 mm</b>	



## Flansche flanges

